

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Автотранспортный отдел тыловой службы					
4А, 5А(4А), 6А(4А) Водитель автомобиля (BMW 525i)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКЛОТУ ТС	
7А, 8А(7А) Водитель автомобиля (CHEVROLET NIVA 212300)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКЛОТУ ТС	
9А, 10А(9А), 11А(9А), 12А(9А), 13А(9А), 14А(9А), 15А(9А) Водитель автомобиля (FORD MONDEO)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКЛОТУ ТС	
16А, 17А(16А), 18А(16А), 19А(16А), 20А(16А), 21А(16А), 22А(16А), 23А(16А) Водитель автомобиля (HYUNDAI SONATA)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКЛОТУ ТС	
24А, 25А(24А), 26А(24А) Водитель автомобиля (SKODA OCTAVIA)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКСОТУ ТС	
27 Водитель автомобиля (TOYOTA CAMRY)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКСОТУ ТС	
28 Водитель автомобиля (TOYOTA LAND CRUISER 200)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКСОТУ ТС	
29 Водитель автомобиля (VOLKSWAGEN TNC CARAVELLE)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКСОТУ ТС	
30 Водитель автомобиля (VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности	2018г.	ОКСОТУ ТС	
31 Водитель автомобиля (FORD TRANSIT VAN)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня, длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничивать 2 часами. (Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988).	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	постоянно	АВТОД ТС	

